

YOUR
SMART
ENERGY

M38180-S

工商业电池系统

容量▶

6.9 kWh 模块





模块化可拓展性设计

安全性

长寿命



V00.20210521 I 文本和图像对应于打印时的当前技术状态。可以修改。以上文本虽经过仔细审核,但仍不能保证绝对准确性。保留一切权利。

M38180-S



型号	M38180-S
物理参数	
电池种类	磷酸铁锂 (LFP)
电池厂家	亿纬锂能
重量	68 kg
尺寸 (宽x深x高)	326 x 589 x 252 mm
防护等级	IP20
质保	5年产品质保
电性能参数	
额定容量	6.9 kWh
可用容量	6.2 kWh
放电深度	90%
额定电压	38.4 V
工作电压范围	34.2 ~ 43.6 V
内阻	≤ 12 mΩ
循环寿命	≥ 6000
运行模式	
最大充电电流	180 A
最大放电电流	180 A
工作温度范围	-10 °C ~ 50 °C*
湿度	15% ~ 85%
电池管理系统	
电池连接	6~20 台串联
	41.4 / 48.3 / 55.2 / 62.1 / 69 / 75.9 / 82.8 / 89.7 / 96.6 /
安装容量	103.5 / 110.4 / 117.3 / 124.2 / 131.1 / 138 kWh
能量消耗	1 W (工作状态), <100 mW (休眠状态)
监控参数	系统电压,电流,电芯电压和温度,PCBA的温度
通讯方式	兼容CAN和RS-485
BMU 型号	HV900180 (2簇及以上并联需要TOP BMU)

^{*}温度小于0℃或者大于40℃,电池性能下降。



- ****** +86 513 8060 6891
- info@alpha-ess.com

 www.alpha-ess.com

 T苏省南通市高新区九华路888号

- a +49 6103 4591 601 a europe@alpha-ess.de www.alpha-ess.de Paul-Ehrlich-Straße 1a, D-63225 Langen, Hessen

- ⇒ +86 512 6828 7609⇒ info@alpha-ess.com슫 www.alpha-ess.com⇒ 江苏省苏州市吴中区太湖东路运河小镇总部产业园10栋A楼

- *** +39 599 239 50

 *** info@alpha-ess.it

 *** Www.alpha-ess.it

 *** Via Loda,17-41013 Castelfranco

 Emilia (MO)

- ** +61 402 500 520 (Sales) +61 1300 968 933 (Technical Support) ** australia@alpha-ess.com &** www.alpha-ess.com.au ** Unit 1,2 Ralph street Alexandria NSW 2015

uk@alpha-ess.com

☐ Drake House, Long Street,
Dursley, gl11 4hh

- *** +82 64 721 2004

 *** korea@alpha-ess.com

 *** 2F, 19-4, Nohyeong 11-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea